

Станки вальцовочные электромеханические Stalex ESR



Характеристики:

- Вальцы с тремя ассиметричными валами
- Вали изготовлены из высокопрочной стали
- Неподвижный верхний вал и регулируемые нижние валы
- Бороздки для гнутья прутка
- Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом
- Возможность гибки на конус
- Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки
- Верхний вал вращается в обе стороны



Вальцовочный станок предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

Наименование	Stalex ESR-1300x2.5	Stalex ESR-1300x4.5	Stalex ESR-1550x3.5	Stalex ESR-2020x3.0
Артикул	391104	391105	391106	391107
Макс. толщина вальцовки	2,5мм	4,5мм	3,5мм	3,0мм
Макс. ширина вальцовки	1300мм	1300мм	1550мм	2020мм
Диаметр вальца	90мм	120мм	120мм	127мм
Мощность двигателя	1,5 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт	4,0 кВт
Габаритные размеры	2000x720x1200	2000x760x1270	2220x760x1270	2700x870x1300
Масса нетто/брутто	540/600 кг	750/830 кг	790/890 кг	1100/1200 кг